



NOTA:

- Para Uso Mixto, Harina de Pulidora de Afrechillo y Harina de Filtro:
Valores con humedad producto del 15% utilizando tamíz Nylon ASTM80 (177 μ m).
- Para Uso Control de Harinas previo ensacado:
Valores con tamíz de chapa inoxidable con perforación de $\phi 1.5$ y $\phi 2.5$ mm respectiv.
- Para Uso Productos intermedio de Maíz:
Valores con tamíz de chapa inoxidable con perforación de $\phi 1.5$ y $\phi 2$ mm respectiv.

THS-300	$\phi 300$ L900	Ctrl. Ha.	25 a 27	1545	945	950	970	200	300	7.5	190	
		Prod. interm. de Maíz	4 a 4.5							5.5		
		Mixto	0.5							120		120
		Ha. Pulid. Afrechillo	0.6									
		Ha. Filtro	0.4									
THS-300	$\phi 300$ L700	Ctrl. Ha.	18 a 25	1345	745	750	970	200	300	5.5	160	
		Prod. interm. de Maíz	3 a 4							4		
		Mixto	0.4							120		120
		Ha. Pulid. Afrechillo	0.5									
		Ha. Filtro	0.3									
THS-190	$\phi 190$ L600	Mixto	0.15	1245	645	650	850	120	120	1.5	95	
		Ha. Pulid. Afrechillo	0.15									
		Ha. Filtro	0.1									
MODELO:	Camisa	Uso	Cap. Máx. [Tn/hr]	A	B	C	D	E	F	Pot.[HP]	Peso[Kg]	

Nos reservamos el derecho de modificar diseños, materiales y datos sin indicación previa



TECNOMILLS

Denominación:

**TURBOTAMIZADORA
SIMPLE**