



NOTA:

- Para Uso Mixto, Harina de Pulidora de Afrechillo y Harina de Filtro:
Valores con humedad producto del 15% utilizando tamíz Nylon ASTM80 (177 μ m).
- Para Uso Control de Harinas previo ensacado:
Valores con tamíz de chapa inoxidable con perforación de ϕ 1.5 y ϕ 2.5mm respectiv.
- Para Uso Productos intermedio de Maíz:
Valores con tamíz de chapa inoxidable con perforación de ϕ 1.5 y ϕ 2mm respectiv.

THD-300	ϕ 300 L900	Ctrol Ha.	40 a 50	1545	945	950	1450	200	300	15	380
		Prod. intern. de Maíz	8 a 9					120	120	10	
		Mixto	1								
		Ha. Pulid. Afrechillo	1.2								
		Ha. Filtro	0.8								
THD-300	ϕ 300 L700	Ctrol Ha.	30 a 40	1345	745	750	1450	200	300	10	300
		Prod. intern. de Maíz	6 a 8					120	120	7.5	
		Mixto	0.8								
		Ha. Pulid. Afrechillo	1								
		Ha. Filtro	0.6								
THD-190	ϕ 190 L600	Mixto	0.3	1245	645	650	850	120	120	3	170
		Ha. Pulid. Afrechillo	0.3								
		Ha. Filtro	0.2								
		Cap. Máx. [Tn/hr]									
MODELO:	Camisa	Uso		A	B	C	D	E	F	Pot.[HP]	Peso[Kg]

Nos reservamos el derecho de modificar diseños, materiales y datos sin indicación previa



TECNOMILLS

Denominación:

**TURBOTAMIZADORA
DOBLE**